

Universal 스마트-센서™

For Cobalt X™

스마트-센서™ 기술

최고의 신뢰성을 바탕으로 뛰어난 사용 편의성을 자랑합니다.

- 스마트-센서™ 기술은 교정 보정 계수(a/b 또는 a/b/c), 교정 후 측정 불확도, 1년 후 드리프트 및 센서 일련 번호를 포함하여 모든 교정 정보를 온보드 메모리에 직접 저장합니다.
- 초기 설정이 필요 없어 즉시 사용이 가능한 플러그 앤 플레이 작동
- 센서의 차기 교정일 도래 시, 데이터 손실이나 다운-타임 없이 미리 준비된 최근 교정된 센서로 교체 사용이 가능합니다.
- 최고의 일관성과 신뢰성을 자랑하는 디지털 기술

Universal 스마트-센서™ (4-20 mA, 0-5 V, or 0-10 V)

표준 장비에 대한 전류 레벨 모니터링

Universal 스마트-센서™는 4-20mA, 0-5V 또는 0-10V 출력의 광범위한 산업 표준 장비의 전류 데이터를 측정합니다.



Specifications

Universal 스마트-센서™



일반	
측정 온도 범위	4-20 mA, 0-5 V, or 0-10 V
호환성	 Cobalt X2, Cobalt X1
참조 코드	SON.420.0001
기술	
분해능	0.01 mA or 0.01 V
불확도	연결된 장치에 따라 다름
규격	
센서 타입	스마트-센서™
케이블	3-와이어 케이블: Black: Ground Red: 0-5 V or 0-10 V input White: 4-20 mA input <i>참고: 접지선은 다른 전선 중 하나만 사용하십시오. 세 개의 전선을 모두 연결하지 마십시오.</i>
크기(치수)	케이블: 290 cm (커넥터 포함)

DICKSON
Environmental Monitoring + Compliance Experts

www.tessol.com

TESSOL

경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 흥덕 IT밸리 타워동 807호
031-713-5988 / sales@tessol.com

© 2022 Dickson. All rights reserved.
Non-contractual document.
Specifications and product photos subject to change without notice.